

## オゾン発生装置

メーカー名	(株)オーク製作所		
型式	[オゾン発生装置本体] ARV-03ME × 2台 [オゾンモニター・ロガーセット] ARV-OS6-S		
機能(用途)	<p>オゾンガスを発生させて空間や壁面、設備表面の除菌・消臭を行う装置です。酒類や食品の製造設備等の殺菌を行うことで微生物汚染を防ぎ品質向上に役立てることが出来ます。発生したオゾンの分解機能も備え安全性を確保しています。また、オゾン濃度のモニタリングや記録も可能で、使用後に効果を検証することができます。</p>		
仕様	<p>[オゾン発生装置本体]                      オゾン発生量：最大 2,000mg/h (2台使用時)                      オゾン発生量の切替：強、中、弱の3段階                      オゾン発生方式：無水銀 UV ランプ方式                      オゾン発生時間：1分～99時間59分までの設定が可能                      オゾン分解：オゾン分解触媒を搭載                      (オゾン発生終了後 24 時間分解装置が稼働)</p> <p>[オゾンモニター・ロガーセット]                      オゾン濃度測定レンジ：0.1～20ppm                      データの記録：測定値の記録及び PC への取り込みが可能</p>		
外観	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">[オゾン発生装置本体]</p> <p style="text-align: right;">[オゾンモニター・ロガーセット]</p>		
利用形態	設備利用	共同・受託研究	
担当部門等	食品技術部門 食品バイオ部	TEL	026-226-3132